

Tuinmeubel Gel

TUIN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Olie met gelstructuur op waterbasis, speciaal voor tuinmeubelen.

Toepassingsgebied

Geschikt voor meubelen en tuinmeubelen in diverse houtsoorten: teak, meranti, eik, eucalyptus,...
Geschikt voor onbehandeld en reeds geolied hout.

Eigenschappen

Olie met een gelstructuur: druipt niet, snel en zeer gemakkelijk aan te brengen. Geurarm.
Product op waterbasis. Geeft een zeer duurzaam eindresultaat.

Aspect

Mat. Bewaart de natuurlijke uitstraling van hout.

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog en gezond zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Vuil en vet verwijderen met Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout.
Breng een eerste laag Xyladecor Tuinmeubel Gel gelijkmatig aan met Xyladecor Tuinmeubel Handschoen.
Na 15 minuten de overtollige gel verwijderen met een pluisvrije doek.
Na het drogen van de eerste laag, breng een tweede laag aan.
Na 15 minuten de overtollige olie weer verwijderen met een pluisvrije doek.

Verweerd hout in goede staat

Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout gebruiken om de oorspronkelijke houtkleur te herstellen. Hout lichtjes schuren voor een gladde oppervlakte, ontstoffen en aansluitend behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Xyladecor Tuinmeubel Gel is gebruiksklaar, moet niet omgeroerd worden. Aanbrengen met Xyladecor Tuinmeubel Handschoen of met een pluisvrije doek.

Op moeilijk bereikbare plaatsen aanbrengen met een dun penseel.

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de handschoen verwijderen, de handschoen met warm water uitspoelen en laten drogen voor hergebruik. Gebruikte penselen of doeken kunnen eveneens met warm water uitgespoeld worden.

Rendement

Max 20 m²/l per laag, naargelang de absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Minimum 6 uur wachten tussen twee lagen, langer wachten indien het hout nog kleverig aanvoelt. Droogtijden kunnen variëren al naargelang de buitentemperatuur en de houtsoort. Ingebruikname na minstens 48 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Werk in een goed geventileerde ruimte.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 31 januari 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be