

Timmerhout Prevent

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos houtverduurzamingsmiddel op **waterbasis**. Beschermst alle timmerhout, constructiehout, dakgebinten, enz... langdurig tegen houtaantastende insecten en hun larven (huisboktor, gewone houtwormkever en termieten) en schimmels, specifiek houtrot en blauwschimmel. Dringt diep in het hout.

Toepassingsgebied

Voor gebruik op constructiehout zonder decoratieve bestemming zoals dakspanten, plafondliggers, lattenwerk voor het bevestigen van platen en panelen, enz.

Geschikt voor alle houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater.

Eigenschappen

- ✓ Fungicide : Beschermst tegen schimmels, specifiek houtrot en blauwschimmel
- ✓ Insecticide : Beschermst tegen houtaantastende insecten en hun larven
- ✓ Dringt diep in het hout
- ✓ Verlengt de levensduur
- ✓ Geschikt voor alle constructie- en timmerhout

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw en/of onbehandeld hout

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Reeds behandeld hout

De bestaande behandeling volledig verwijderen tot op het kale hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, mag niet verdund worden.
Goed oproeren of schudden voor gebruik.

Verwerkingscondities

Temperatuur hoger dan 5°C, Relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Xyladecor Timmerhout Prevent aanbrengen met een rol of borstel.
Na volledige droging steeds afwerken met een beits, vernis of verf.
De eindlaag mag geen houtimpregneermiddel bevatten en moet onderhouden worden.
Niet voor gebruik op hout in direct contact met de bodem of in marien milieu.

Rendement

+/- 10 m²/L (100 ml/m²) tegen blauwschimmel, huisboktor en termieten;
+/- 7.5m²/L (130 -140 ml/m²) tegen houtrotschimmel

Actieve bestanddelen

IPBC: 0,75%
Permethrine: 0,25%
Toelatingsnummer: BE2023-0015

Droogtijd

Bij 23°C en 65% RV: droog en overschilderbaar na +/- 24u.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.
Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en rechtop bewaren. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 7-1-2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be