

Tuinhoutbeschermer Prevent

TUIN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos impregneermiddel op **waterbasis**. Beschermt tuinhout preventief en langdurig tegen schimmels (specifiek blauwschimmels) en houtrot. Dringt diep in het hout en beschermt van binnenuit. Zonder hinderlijke geur.

Toepassingsgebied

Ideaal voor nieuw en onbehandeld hout: tuinhout of constructiehout zoals tuinhuisjes, omheiningen, schuttingen, afrasteringen, dakspanten, ...

Niet gebruiken bij regenweer of op hout in direct contact met de bodem of grondwater.

Eigenschappen

- ✓ Fungicide : Beschermt het hout tegen (blauw)schimmels en houtrot
- ✓ Dringt diep in het hout
- ✓ Actieve bescherming van binnenuit
- ✓ Bewezen doeltreffend

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Reeds behandeld hout

De bestaande behandeling volledig verwijderen tot op het kale hout. Xyladecor Tuinhoutbeschermer Prevent moet in het hout kunnen indringen.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Goed omroeren voor gebruik.

Xyladecor Tuinhoutbeschermer Prevent aanbrengen met een borstel of rol.

Na volledige droging afwerken met een houtbeits van Xyladecor.

De eindlaag mag geen houtimpregneermiddel bevatten en moet onderhouden worden.

Niet gebruiken bij regenweer of op hout in direct contact met de bodem of grondwater.

Rendement

+/- 10 m²/L (100 ml/m²) tegen blauwschimmel

+/- 6.5m²/L (150 -160 ml/m²) tegen houtrotschimmel

Actieve bestanddelen

IPBC : 0.75%

Toelatingsnummer: EU-0028968-0000

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droogtijd tussen de lagen: 24u.

Overschilderbaar met een houtbeits van Xyladecor na 24u.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en rechtop bewaren. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 7-1-2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be