

TUINHUISBEITS NATUURLIJK EFFECT

TUIN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogkwalitatieve watergedragen, beschermende, ultra matte beits voor tuinhuisen, verrijkt met natuurlijke oliën die zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Deze beits is extreem bestand tegen weersinvloeden, extreem waterafstotend en biedt **bescherming tot 3 jaar** voor houten tuinhuisen. Voor gebruik buiten



Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het behandelen van houten tuinhuisen, schuren en blokhutten om de natuurlijke schoonheid van het hout te bewaren en drie jaar bescherming te bieden. Geschikt voor de meest voorkomende harde en zachte houtsoorten. Het allermooiste resultaat is te behalen op onbehandeld nieuw hout.



Eigenschappen

- ✓ Bestand tegen weersinvloeden
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Snel en gemakkelijk
- ✓ Biedt tot 3 jaar bescherming **bij voldoende laagdikte**
- ✓ Vochtregulerend en blijvend flexibel
- ✓ Beschermt tegen vergrijzing
- ✓ Bevat hoogwaardige natuurlijke oliën.
- ✓ Droogt snel
- ✓ Beschermt de ondergrond tegen regen en vocht, al 1 uur na aanbrengen.



Aspect

Natuurlijk mat. Bewaart de natuurlijke schoonheid van het hout

Kleur

Naturel.

Verpakkingen

2,5 L

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof en los vuil verwijderen. Ondergrond ontvetten met synthetische thinner. In de richting van de houtnerf licht schuren met schuurpapier met een korrelgrootte P150-180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. Bij voorkeur voor het aanbrengen van de Tuinhuisbeits Natuurlijk Effect nogmaals ontvetten met synthetische thinner.

Reeds behandeld hout in goede staat

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof en los vuil verwijderen.

Ondergrond ontvetten met synthetische thinner of ammoniakwater .

Kale of beschadigde delen schuren tot op het kale hout.

Deze plekken behandelen als nieuw hout. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken.

Afwerken met 2 lagen Tuinhuisbeits Natuurlijk Effect. Tussen de lagen licht mat schuren en grondig ontstoffen.

Reeds behandeld hout in slechte staat of bestaand verweerd hout

Voordat de beits wordt aangebracht is het zeer belangrijk dat al het vergrijsde verweerde hout is verwijderd door intensief schuren of door te behandelen met XY Ontgrijzer en grondig na te spoelen.

Het gezonde hout (de originele houtkleur) moet weer zichtbaar zijn.

Vervolgens behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Het product is gebruiksklaar. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.

Niet verwerken beneden de 10°C en boven de 25°C. Bij voorkeur niet in direct zonlicht werken.

Het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen uiteindelijk de eindkleur.

Voor nieuw hout 3 lagen aanbrengen en voor reeds behandeld hout 2 lagen. Tussen de lagen fijn schuren en stofvrij maken. **Gereedschap borstel.**

Opmerking

- Horizontale en zonbelaste delen (zuidkant) van het tuinhuis vragen frequenter onderhoud.
- Belangrijk om het rendement en de bijhorende laagdikte te respecteren om de jaren buitenduurzaamheid te halen.

Reiniging gereedschap

Na gebruik het product zoveel mogelijk uit de borstel verwijderen, vervolgens schoonmaken met lauw water en zeep.

Rendement

Max. 14 m²/liter/laag. Afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: Stofdroog: na 30 minuten. Overschilderbaar: na 2 uur.

VOS

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of de veiligheidsfiche.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 Maart 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

