




MEUBLES EN BOIS

Description du produit	Vernis mat ou satin protecteur pour sols en bois en intérieur en phase aqueuse.
Qualités (points +)	Vernis haute résistance Résistant aux chocs et taches Conserve l'aspect naturel du bois Résultat final esthétique, ne jaunit pas
Type de supports	Meubles, portes, châssis, plinthes et boiseries diverses Convient pour toutes les essences de bois
Préparations et mise en œuvre	<p>Toute surface à vernir doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée.</p> <p>Bois bruts: Nettoyer et dégraisser au diluant synthétique, poncer (bois résineux : grain 80 / bois feuillus : grain 120) jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR MEUBLES EN BOIS. Attendre 6 heures de séchage entre couches.</p> <p>Bois tachés ou grisailés : Nettoyer avec le XYLADÉCOR DEGRISEUR, suivi d'un rinçage. Après séchage, ponçage et dépoussiérage, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR MEUBLES EN BOIS. Attendre 6 heures de séchage entre couches.</p> <p>Bois déjà vernis en bon état : Poncer légèrement pour obtenir une surface mate et dépoussiérer. Appliquer une couche de XYLADÉCOR MEUBLES EN BOIS sur les parties dénudées. Ensuite, appliquer une couche de de XYLADÉCOR VERNIS MEUBLES EN BOIS. Attendre 6 heures de séchage entre couches.</p> <p>Bois déjà vernis en mauvais état : Eliminer complètement les anciens vernis par ponçage et dépoussiérer. Dégraisser si nécessaire. Ensuite, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR MEUBLES EN BOIS. Attendre 6 heures de séchage entre couches.</p>
Conseils d'application	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Vitricateur prêt à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Mélanger régulier en cours d'utilisation.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application du vitricateur.</p> <p>Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.</p> <p>Afin de réaliser des teintes en mat, possibilité d'appliquer une couche de XYLADÉCOR MEUBLES EN BOIS d'aspect satin teinté et ensuite finir avec une couche de XYLADÉCOR MEUBLES EN BOIS d'aspect mat incolore.</p>



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau microfibres Pinceau spécial phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	12 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 heures Recouvrable 6 heures Remise en service 24 heures
Aspect : (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)	Mat Satin
Extrait sec en volume (en % ± 3) :	32 29
Masse volumique de l'incolore (± 0.05 g/cm ³) :	1.04 1.04
Technologie :	En phase aqueuse
Teintes :	Incolore Incolore + 4 teintes

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) :130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 110 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001