

# Xylazel Barrera Antihumedad

## 1.- Descripción del producto

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase de producto</b>    | Revestimiento epoxy de 2 componentes, que aísla totalmente las paredes, muros y techos con una barrera impermeable no porosa. La barrera epoxy no permite el paso al agua, y las filtraciones quedan bloqueadas. De uso en interiores y exteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Campos de aplicación</b> | Para cualquier tipo de sustrato: cemento, ladrillo, hormigón, piedra... No aplicar sobre yeso, por su poca resistencia a la humedad. Uso interior y exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Características</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente protección contra la humedad por capilaridad y la humedad procedente de filtraciones.</li> <li>• Previene el crecimiento del moho.</li> <li>• También es efectivo para casos leves de afloración de salitre (si la afloración de sales es importante, aplicar Xylazel Impermeabilizante).</li> <li>• De base agua, sin disolventes.</li> <li>• El acabado es liso y color crema. Si se desea otro acabado, puede pintarse con cualquier tipo de pintura tanto en base agua como en base disolvente.</li> <li>• Fácil aplicación.</li> <li>• Excelente miscibilidad.</li> <li>• No es necesario que la superficie esté seca. Barrera Antihumedad tiene una excelente adherencia incluso sobre superficies húmedas.</li> </ul> |
| <b>Colores</b>              | Crema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Envases</b>              | Caja de cartón con dos envases de 0,5 L. Cada uno para mezclar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.- Datos técnicos

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos</b>  | <b>Densidad componente A:</b> 0,99 g/cm <sup>3</sup><br><b>Densidad componente B:</b> 1,65 g/cm <sup>3</sup><br><b>Rendimiento aproximado de la primera mano:</b> de 5 a 8 m <sup>2</sup> /litro<br><b>Rendimiento aproximado de la segunda mano:</b> 10 m <sup>2</sup> /litro<br><b>Tiempo de trabajo de la mezcla:</b> 1 hora |
| <b>Secado</b> | 1 hora al tacto, para aplicar la segunda mano. 24 horas totalmente seco, para repintar con otra pintura.                                                                                                                                                                                                                        |

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

**Edición 10/2022**  
La presente edición anula las anteriores



## 3.- Modo de empleo

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo de empleo</b>     | <p>La superficie debe estar limpia antes de aplicar. Es importante eliminar todas las partículas sueltas, la grasa y el polvo antes de aplicar, y rellenar las grietas. No es necesario que la superficie esté seca, ya que Barrera Antihumedad tiene una adherencia excelente incluso sobre paredes húmedas.</p> <p>Primero debe removerse bien cada componente, por separado y con espátulas distintas. A continuación se echan partes iguales de los dos componentes en un recipiente limpio, y se mezclan bien. Preparar sólo una cantidad que pueda utilizarse en el tiempo de 1 hora, ya que pasado este tiempo la mezcla se endurece.</p> <p>En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. Deben aplicarse 2 manos para una correcta impermeabilización. La mezcla se aplica a brocha, cubriendo bien todos los puntos de la superficie, con una capa lisa y uniforme. Al cabo de 1 hora aproximadamente, cuando esté seca al tacto la primera mano, se puede preparar y aplicar la segunda. Al cabo de 24 horas aproximadamente, la barrera estará totalmente seca y se podrá repintar con otra pintura, si se desea. No debe utilizarse a menos de 10°C, ya que no secaría correctamente la mezcla. Los utensilios se limpian inmediatamente con agua y jabón.</p> |
| <b>Limpieza de útiles</b> | Con agua y jabón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 4.- Indicaciones Especiales

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almacenamiento y manipulación</b> | <p>Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.</p> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.  
 Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

**Edición 10/2022**  
 La presente edición anula las anteriores

