

Xylazel Masilla Ligera en Tubo

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Xylazel Masilla Ligera es una pasta lista al uso para preparar y reparar con rapidez paredes y techos tapando imperfecciones como fisuras, agujeros de taladro, grietas con ligero movimiento. Apto también para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar y para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido.
Campos de aplicación	Paredes y techos sobre cualquier superficie, yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno. Uso interior.
Características	• Xylazel Masilla ligera proporciona máxima capacidad de relleno • No merma ni fisura. Flexible • De una sola aplicación • Gran adherencia sobre todo tipo de superficies • No mancha ni descuelga • Pintado de inmediato, salvo con pinturas al disolvente, debiendo esperar de 24 a 48 horas • Fácil de lijar • Secado rápido en capa fina • Acabado en blanco
Colores	Blanco.
Envases	Tubo de 0,20 L.

2.- Datos técnicos

Datos	Aspecto: Pasta Densidad a 20°C: 0,4 ± 0,05 g/cc Rendimiento: 1l/m2 Composición: cargas ligeras y copolímeros acrílicos Granulometría: <100 muy fino Espesor máximo: cualquier espesor Lijado / Pintado: Pintable con pintura Plástica en 2 horas aproximadamente. Con pintura al disolvente de 24 a 48 horas Tiempo de trabajo: Sin límite Temperatura de Aplicación: entre 5º y 35º C
Secado	Variable según espesor y condiciones climáticas.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición
anula las anteriores



3.- Modo de empleo

Modo de empleo	Antes de aplicar se debe comprobar que la superficie donde se va a aplicar este sana, limpia, seca, libre de polvo, grasas y ceras. Se deben eliminar las pinturas antiguas mal adheridas y las superficies deben ser consistentes. Aplicar imprimación al agua en superficies muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva. Amasar bien el tubo, en el caso de Xylazel Masilla Ligera en tubo. Xylazel Masilla ligera está lista para uso. Aplíquese directamente con espátula de acero inoxidable o con herramienta llana y lisa, e incluso con el dedo, evitando que queden bolsas de aire. En el caso de que el producto esté muy seco, utilizar la espátula humedecida o añadir unas gotas de agua a la parte de producto que se vaya a utilizar, remover hasta conseguir una pasta homogénea y húmeda. Para tender paredes con facilidad, rebajarlo con un poco de agua.
Limpieza de útiles	Agua.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.
--------------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
 Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
 La presente edición anula las anteriores

